


Längenbezeichnung Length designation	Außenlänge Outside length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]
250 ≤ 500	635 ≤ 1270	± 8	4
500 ≤ 800	1270 ≤ 2032	± 10	6
800 ≤ 1000	2032 ≤ 2540	± 13	6
1000 ≤ 1400	2540 ≤ 3556	± 15	6

Prinzip-Skizze  
Principle sketch



Profil / Section: 3VX		
b [mm]	h [mm]	α [°]
9,3 ± 0,5	8,4 ± 0,8	39 ± 2

Aufbau des Riemens (verzahnt):

1. Deckgewebe
2. Polyester-Zugstrang in roter EPDM-Mischung eingebettet
3. EPDM-Mischung mit quer gerichteten Fasern


V-Belt construction (cogged):

1. Fabric
2. Polyester-tension member embedded in red EPDM-compound
3. EPDM compound with transverse oriented fibers

Kennzeichnungsbeispiel / Marking example:

-	Made in ...	<b>optibelt</b>	<b>Super XE-POWER PRO M=S</b>	WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE	<b>3VX 800</b>	HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT	Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813	1 2	●
Werkscodes / Plant code					Profil / Profile	Länge / Length		Jahreszeichen / Year code	

Längen-Messbedingungen nach RMA/ARPM IP-22  
Length measurement according to RMA/ARPM IP-22



U <sub>a</sub> [mm]	300
d <sub>a</sub> [mm]	95,50 ± 0,05
b <sub>i</sub> [mm]	8,90
α [°]	38 ± 15'
t <sub>min</sub> [mm]	9
Q [N]	445
L <sub>d</sub> = 2a + U <sub>d</sub>	
L <sub>a</sub> = 2a + U <sub>a</sub>	



**optibelt Super XE-POWER PRO M=S**

Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com), © Optibelt GmbH  
We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com), © Optibelt GmbH

Zust.	Änderungen	Datum	Name
4			
3			
2			
1	Freigabe	16.05.2018	MFr
0	Erstellt	02.05.2018	PBr

Profil 3VX

Dateiname: Datenblatt\_optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S\_3VX.pdf