

## PHE 1050TGRSB



## Spojky

Při vysokém výkonu (kW) a vysokém momentu tam, kde je omezený prostor a kde dochází k vibracím, rázovému zatížení a nesouososti, jsou pružinové spojky SKF vynikající volbou. Jedinečná konstrukce pružiny a zubů náboje umožňuje těmto spojkám přizpůsobit se pohybu a namáhání ve všech třech rovinách. Díky konstrukci je přestavování prakticky zbytečné a dále snižuje prostoje a náklady na údržbu.

- Určeno pro vysoké rychlosti a obecné použití
- Vhodné pro aplikace s omezeným prostorem
- Umožňuje pohyb a namáhání ve všech třech rovinách

## Rozměry

Délka	60.3 mm
Max. průměr díry	50 mm
Min. průměr díry	12 mm
Průměr	66.7 mm

## Vlastnosti

Součást	Náboj
Velikost	1050

## Logistika

Kód EAN	07316572623671
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	1
Počet výrobků na paletu	82
Celková hmotnost balení	1.95 kg
Délka balení	115 mm
Výška balení	70 mm
Šířka balení	115 mm
Objem balení	0.926 dm <sup>3</sup>
Čistá hmotnost výrobku	1.89 kg
Kód eClass	23-03-10-90
Kód UNSPSC	31171537